

Terra AC

Cargador Terra AC Wallbox 22 kw con cable

Técnica

Protección contra sobrecargas:	0
Interfaz de comunicación:	Wi-Fi Ethernet Bluetooth Modbus
Número de fases:	3-fase
Número de disyuntores en miniatura (MCB):	Integrated brreaker
Supresión de sobretensiones:	Incluido
Tipo de contador de energía:	CA
Ficha técnica:	Features: <u>DC</u> residual current detection Contactor welding detection Networkable via LAN Networkable via Wi-Fi Long-Term Evolution (LTE) Static load management integrated Suitable for <u>dynamic</u> load management With <u>Display</u> Operation and configuration by app Export of charging logs ✓ Mostrar más
Número de pilas:	1
Composición química de la batería:	Litio metálico
Battery Integration Type:	Battery Module Non-Rechargeable
Duración de la batería:	No time limit
Peso de la batería:	0.8 g
Battery Lithium Amount:	0.04 g

Terra AC

Cargador Terra AC Wallbox 22 kw con cable

Battery Report UN 38.3:	<u>9AKK108472A4663</u>
Longitud del cable:	5 m
Conectores para vehículos eléctricos:	(AC Type 2) 1 pieza
Número de tomas de corriente:	Cable only
Potencia de salida:	Nominal 22 kW
Potencia de conexión:	Nominal 22 kW
Corriente de entrada:	3-phase 32 A
Número de RCDs Equipo de suministro de vehículos eléctricos:	Resid. Curr. Monitor
Sección transversal (A_{cross}):	6 ... 6 mm ²
Protocolo de comunicación:	OCPP 1.6
Método de gestión de la carga:	OCPP - Based
Método de autenticación:	RFID App Free Vending
Clasificación de la resistencia a los impactos:	IK08

Eléctrica

Tensión de entrada (U_{in}):	AC 3-phase 380 ... 420 V
Tensión de salida (U_{out}):	AC 3-phase 320 ... 480 V
Corriente de salida máxima (I_{out}):	AC 3-phase 32 A
Frecuencia (f):	50 ... 60 Hz
Categoría de sobretensión:	III

Terra AC

Cargador Terra AC Wallbox 22 kw con cable

Diseño

Material de la carcasa: Plastic

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH: [TAC - REACH Declaration 20210924](#)

Información REACH: Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa

Fecha REACH: 20210928

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template](#)

Categoría RAEE: 5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

WEEE B2C / B2B: De empresa a empresa

Tipo de batería: Celda de botón

Ambiente

Grado de protección: acc. to IEC 60529 IP54

Altitud máxima de funcionamiento permisible: 2000 m

Dimensiones

Ancho del product: 195 mm

Alto del producto: 110 mm

Largo del product: 320 mm

Terra AC

Cargador Terra AC Wallbox 22 kw con cable

Peso del product: 5.3 kg

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades: cartón 1 pieza

Embalaje Nivel 1 Peso: 6.8 kg

Número E (Finlandia): 3503440

Número E (Suecia): 2700170

Referencia de productos alternativos: 3Q510001500A

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE: [Terra AC Wallbox - EU declaration of conformity](#)

Instalación

Tipo de montaje: Wall mounting

Terra AC

Cargador Terra AC Wallbox 22 kw con cable

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC002883 - Charging device E-Mobility
---------	---------------------------------------

ETIM 10:	EC002883 - Charging device for electric vehicles
----------	--

UNSPSC:	25175002
---------	----------

Mercancías peligrosas, número ONU:	UN3091
------------------------------------	--------

Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	1311 >> Electric vehicle charging station
--	---

Normas:	EN 61851-1 EN 61851-23 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 301 908-2
---------	---