

Cable

Cable T2 a T2 trifásico

Técnica

Protección contra sobrecargas:	0
Longitud del cable:	7 m
Conectores para vehículos eléctricos:	(AC Type 2) 1 pieza
Corriente de entrada:	3 phase 32 A

Eléctrica

Tipo actual:	AC 3-phase
Tensión de entrada (U_{in}):	AC 400 V
Tensión de salida (U_{out}):	AC 400 V
Corriente de salida máxima (I_{out}):	AC 3-phase 32 A

Diseño

Acabado de superficie:	Silver-plated
------------------------	---------------

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	TAC - REACH Declaration 20210924
Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20210928
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template
Categoría RAEE:	Producto que no está incluido en el ámbito de aplicación de los RAEE

Cable

Cable T2 a T2 trifásico

Dimensiones

Ancho del product:	0.28 m
Alto del producto:	0.235 m
Largo del product:	0.38 m
Peso del product:	4.18 kg

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	cartón 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	4.48 kg
Número E (Finlandia):	3503435
Número E (Suecia):	2480124
Referencia de productos alternativos:	3Q510701000A

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	<u>Terra AC Wallbox - EU declaration of conformity.</u>
----------------------------------	---

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC002897 - Charging cable E-Mobility
ETIM 10:	EC002897 - Charging cable for electric vehicles
UNSPSC:	26121630

Código de categoría granular de IDEA (IGCC): 1765 >> Power cable

Código de clasificación de objetos:	T
-------------------------------------	---